

ECM

Lambda PRO 空燃比分析仪



Lambda PRO是美国ECM空燃比分析仪中使用最为简易的一款，它具有空燃比分析仪 AFRecorder1200的许多特征，如：线性化模拟输出、最大最小AFR记录等。采用NTK AFR传感器，测量响应快速，可兼容汽油、甲醇燃料，其他燃料可用。标配便携箱及13英尺线缆（可选35英尺加长线缆）。

技术参数

量程	AFR 8.0~25.5; λ 0.55~1.75
精度	λ : ± 0.01 (理论值); ± 0.02 (其他) AFR: ± 0.15 (理论值); ± 0.50 (其他)
响应时间	小于 150ms
计算时间	2ms
燃料类型	汽油、甲醇，其他可用
模拟输出	线性化 0~5V 模拟输出，刷新速率 36.5 毫秒
SEGO 传感器输出	有
数据记录	最大值、最小值
数据统计	最大值、最小值
电源	11~28 VDC
尺寸	7.5" x 4" x 1.2" (W x H x D)
重量	340 克

联系我们

北京利扬泰克科技有限公司

地址：北京市海淀区厂洼街5号博越商务楼6507室（邮编：100089）

手机：18910537519

电话：010-6892 8060

传真：010-6892 8090

邮箱：leonlok@163.com

网址：www.bjeontech.com